

Päiväys: 25.7.2007

### TERASSIÖLJY No. 110 – Teak

Liutoinpitoinen öljy käsittelemättömille tai kevyesti esiöljytyille kovapuu- ja jalopuuterasseille. Myös painekyllästetyille havupuulle.

- helppo levittää
- helppohoitoinen ja vettähylkivä pinta
- vaikuttaa puuhun kosteutta säätelevästi
- suojaa puuta UV-säteilyltä
- johdonmukainen ympäristöystävällinen raaka-ainevalinta
- öljy on hengittävä eikä hilseile
- elvyttää pinnan uuden veroiseksi, ohut sively riittää.
- riittoisuus n. 20m<sup>2</sup>/l.

#### Alustan valmistelu:

- pinnat puhdistetaan AURO terassinpuhdistusaineella No. 801
- alustan tulee olla puhdas, kuiva, imu-, kanto-, ja tartuntakykyinen sekä vapaa irrottavista, värjäävistä aineista.
- alusta hiotaan kevyesti.

#### Käyttö:

- värisävy määräytyy puulajin mukaan, suorittakaa koesively ennen varsinaista käsittelyä
- sivellään tasaisesti 1-2 kertaa siveltimellä
- ylimääräinen öljy pyyhitään pois tai hierotaan pinnan sisään ennen pinnan kuivumista viimeistään 30 min kuluttua käsittelystä kuivalla, puhtaalla rievulla tms.
- annetaan kuivua hyvin tuulettuvissa olosuhteissa
- pinnat jälkikäsitellään säännöllisesti säästeliäästi öljyllä rasituksen ja käytön mukaan

#### Kuivumisajat (23 °C ilman suhteellisen kosteuden ollessa 50 %):

- uudelleen käsiteltävissä noin 24 tunnin kuluttua
- voidaan kuormittaa noin 48 tunnin kuluttua
- lopullinen kovuus saavutetaan n. 4 viikon kuluttua. Kuivumisen hidastuminen mahdollista (alustan, ilmasto-olosuhteiden, kulutusmäärän vaikutus). Huomioikaa riittävä ilmanvaihto. Tuotteella on tyypillinen haju.

#### Vinkit:

- sekoitetaan hyvin ennen käyttöä
- käsittelyolosuhteet: alin käyttölämpötila +10 °C, enintään 30 °C, ilman suhteellinen kosteus enintään 85 %
- käsittelyä ei pidä suorittaa suorassa auringonvalossa eikä lämmitetyllä alustalla
- levitys siveltimellä tai rievulla tasaisesti ja ohuelti ilman ylimääriä, imeytymätön öljy pyyhittävä pois
- mikäli käsitellään useammin kuin kerran, hiotaan välillä kevyesti
- työvälineet puhdistetaan AURO kasvi-balsamiohenteella No. 191, minkä jälkeen ne pestään vedellä ja AURO kasvisaippualla No. 411
- varastointikestävyys: 24 kuukautta.

**Koostumus:**

Kasvipohjainen sideaine (pellavaöljy (paikallisesti viljelty), pellava-, risiini- ja auringonkukka-, puuöljy-standöljy), appelsiiniukuoriöljy, mineraalipigmentit ja täyteaineet, piihapot, lesitiini, kuivikeaineet (lyijyttömät).

Luonnonvärit eivät ole hajuttomia eivätkä päästövapaita. Huomioitava mahdolliset allergiat. Keskeinen on ajankohtainen kaikenkattava ohjeemme.

**Huomioitavaa:**

Tuote on palavaa materiaalia. R 10 VbFA II syttyvä. S 16 pidettävä loitolla syttymislähteistä.

- Tupakanpoltto kielletty.
- Kuivuvien öljyjen itsesyttymisvaara. Käytetyt rievut levitetään yksitellen kuivumaan, ei saa laittaa myttyyn.
- Sisältää appelsiiniukuoriöljyä.

R 65 voi nieltäessä vahingoittaa keuhkoja. Mikäli on nieltä S 62, ei saa yrittää saada oksentamaan. Käännyttävä välittömästi lääkärin puoleen ja esitettävä pakkaus tai tämä käyttöohje. Ei saa hengittää sisään S 23 höyryä/aerosolia. S 51 käytettävä ainoastaan hyvin tuulettuvassa tilassa. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta ja ihon suojauksesta.

Tuotteen varastointi lasten ulottumattomissa, viileässä, pakkaselta suojattuna, suljetussa alkuperäisastiassa.

Tuotekoodi: M-DF 04, luonnonhartsimaalit, liuotepitoinen.

**Jätehuolto:**

Pakkausmateriaali läkipelti. Vain jäämistä tyhjennetyt astiat voi kierrättää. Kuivuneet tuotteet käsitellään kuten kovettuneet maalit tai talousjätteet. Nestemäiset jäämät: EAK 080111 tai 200128, maalit ADR 3.

**Valmistaja:**

AURO Pflanzenchemie AG, Saksa, [www.auro.de](http://www.auro.de)

**Maahantuoja:**

Pajutex Oy, puh. +358 9 8512101, [www.auro.fi](http://www.auro.fi)