

Päiväys: 25.7.2007

ERIKOISPOHJUSTE No. 117

Liutinohenteinen, kuultava erikoispohjuste sisä- ja ulkopinnoille.

- Erikoispohjuste hyvin rasvaisten ja täyteliäiden puulajien pohjustusaine.
- Vähentää tiettyjä rasvaisten ja sisältörikkaiden puulajien ominaisuuksia öljykäsittelyissä: Kuivumisen hidastumista (esim. tammi ja kastanja)
- Pintojen kirjavoitumista (esim. lehtikuusi, punaseetri)
- Pidentää mm. painekyllästettyjen pintojen kestoikää.
- Jälkikäsittelyyn käytettävä Auron vesiohenteisia tuotteita.
- Riittoisuus noin 12,5 m²/l.
- Sisältää vain luonnonmukaisia raaka-aineita.
- Testattu DIN EN 71 osa 3, lelujen turvallisuus.
- Testattu DIN 53160, syljen ja hien kestävyys (pinnasta ei irtoa hien ja syljen vaikutuksella mitään vaarallisia aineita).

Käyttö:

- Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, tasainen, imukykyinen, puhdas, rasvaton.
- Sekoitettava hyvin ennen käyttöä.
- Käyttö lämpötilan tulisi olla yli +10 °C.
- Levitettävä runsaasti ja tasaisesti, siveltimellä, ruiskulla tai telalla.

Vinkit:

- Pöly kuiva n. 6-9 tunnissa. (Normaaliolosuhteissa: +20 C° ilmankosteus 60 %.)
- Päälle maalattavissa 24 h.
- Lopullinen kovuus n. 3 päivän kuluttua.
- Työvälineet puhdistettava heti AURO Tinnerillä No. 191.
- Säilytä avaamattomana vähintään 24 kuukautta.

Koostumus:

- Sideainehartsina pellava-, risiini-, auringonkukkaöljy ja havupuuhartsiglyseroliesteri, mineraaliset täyteaineet, sitrusöljy, lesitiini, Piihappo, Ca/Co/Zr- kuivikkeet (lyijyttömät).
- Luonnonmaalit eivät ole täysin hajuttomia eivätkä päästövapaita. Huomioi mahdollinen allergisuus luonnonraaka-aineille.

Huomioitava:

- Tuote on syttyvää. Pidettävä erillään palonaroista tavaroista. Ei saa tupakoida tuotteen lähellä. Paloluokka II, UN 1263.
- Kuivuvat öljyt voivat aiheuttaa itsesyttymisvaaran. Rievut on laitettava veteen tai levitettävä suorana yksitellen kuivumaan. Ei saa laittaa myttyyn.
- Sisältää liuotteita (sitrusöljyä), joka on nieltynä vaarallista ja voi vaurioittaa keuhkoja. Ei saa oksennuttaa. Tuotetta niellyt toimitettava heti lääkäriin tuotetietojen kera.
- Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöihin eikä maahan.
- Työtilassa tulee olla hyvä tuuletus. Höyryjä ei saa hengittää.
- Säilytettävä lasten ulottumattomissa; kylmässä, mutta pakkaselta suojattuna.
- Pakkausmateriaali lätkkipelti. Voidaan viedä peltikierrätykseen jos sisältö on täysin kuivunut.

Valmistaja:

AURO Pflanzenchemie AG, Saksa, www.auro.de

Maahantuoja:

Pajutex Oy, tel. +358 9 8512101, www.auro.fi