

Päiväys: 25.7.2007

### KYLLÄSTYSPOHJUSTE No. 121

Liutoinpitoinen kyllästyspohjuste tai ainoa käsittely sisätilojen normaalin rasituksen alaiseksi joutuville pinnoille.

- Puulle, massiivipuulle ja korkille
- Läpikuultava, hunajansävyinen, tuo puun syyt esiin kauniisti
- Johdonmukainen ympäristöystävällinen raaka-ainevalinta
- Ei sisällä biosideja
- Täyttää DIN EN 71 osan 3 eli ns. lelunormin vaatimukset
- Syljen- ja hienkestävä DIN 53160 mukaan
- Riittoisuus: n. 20 m<sup>2</sup>/l alustasta riippuen. Selvittääkää tarkka kulutus koesivelyllä.

### Käyttö:

#### Esivalmistelu:

- Pinnan tulee olla puhdas, kuiva, imu-, kanto- ja tartuntakykyinen sekä vapaa irrottavista ja värjäävistä aineista.
- Kokeilkaa alustan soveltuvuutta ennen varsinaista käsittelyä - poistakaa sopimattomat vanhat käsittelykerrokset kokonaan
- Suorittakaa ensin koepinnoitus.

#### Puu, korkki:

- 1-2 käsittelyä AURO kyllästyspohjusteella No. 121.
- Ylimäärät poistetaan tai hierotaan pinnan sisään ennen kuivumista enintään 30 min. kuluttua kuivalla, puhtaalla nukkaamattomalla rievulla.
- Jatkokäsittely on mahdollinen esim. sivelemällä 1-2 x AURO kovaöljyä No. 126, AURO kovavahaa No. 171 tai AURO mehiläisvahabalsamia No. 981.
- Pinnan säännöllinen hoito rasitukselle alttiiksi joutumisen mukaan.

### **Kuivumisajat** (23 °C suhteellisen ilmankosteuden ollessa 50%):

Uudelleen käsiteltävissä noin 24 tunnin kuluttua. Lopullinen kovuus saavutetaan n. 4 viikon kuluttua. Viivästyksset ovat mahdollisia (alustan, ilmaston, käyttömäärän vaikutus). Huolehtikaa riittävästä ilmanvaihdosta.

### **Työohjeita**

- Sekoittakaa hyvin ennen käyttöä.
- Käsittelyolosuhteet: lämpötila vähintään +10 °C, enintään 30 °C, ilman suhteellinen kosteus enintään 85 %.
- Levitetään tasaisesti jättämättä ylimääriä siveltimellä, telalla tai ruiskulla.
- Ohennetaan 30 %:iin AURO balsamiohenteella No. 191 imukyvyn mukaan.
- Työvälineet puhdistetaan AURO balsamiohenteella No. 191, minkä jälkeen ne pestään vedellä ja AURO kasvisaippualla No. 411.
- Varastointikestävyys: 24 kuukautta.

**Koostumus:**

Appelsiiniukuoriöljy, kasvipohjainen sideaine (pellava-, puu-, risiini-, auringonkukkaöljy, standöljyt, kolofoni-glyseriiniesteri), kuivikeaineet (lyijyttömät). Keskeinen merkitys on ajankohtaisella kaikenkattavalla ohjelehdellämme.

**Huomioitavaa:**

- Tuote on palava. R 10 syttyvä, VbFA II. S 16 pidettävä loitolla palopesäkkeistä.
- Tupakanpolttu käsittelyn aikana kielletty.
- Kuivuvien öljyjen itsesyttymisvaara. Käytetyt rievut levitetään yksittäin kuivumaan, ei saa puristaa myttyyn.
- Sisältää appelsiiniukuoriöljyä.

R 65 saattaa nieltäessä aiheuttaa keuhkovaurioita. Nieltäessä S 62 ei saa yrittää saada oksentamaan. Käännyttävä välittömästi lääkärin puoleen ja näytettävä tuotepakkaus tai tämä etiketti. S 23 höyryä eikä suihketta saa hengittää sisään. S 51 käytettävä vain hyvin tuulettuvassa tilassa.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa, viileässä, pakkaselta suojattuna ja alkuperäispakkaukseen suljettuna. Tuotekoodi: Ö 100, öljyt, vahat, voimakkaasti liuotinpittoiset.

**Jätehuolto:**

Pakkausmateriaali läkkipeltiä. Vain jäämistä tyhjennetyt asiat voi kierrättää. Kuivuneet tuotteet käsitellään kuten kovettuneet maalit tai talousjätteet. Nestemäiset jäämät: EAK 080111 tai 200127, maalit ADR 3, UN 1263, noudatettava varmuustietolehtistä ja teknisiä ohjelehtiä.

**Valmistaja:**

AURO Pflanzenchemie AG, Saksa, [www.auro.de](http://www.auro.de)

**Maahantuoja:**

Pajutex Oy, puh. +358 9 8512101, [www.auro.fi](http://www.auro.fi)