

Päiväys: 25.7.2007

KOVAÖLJY No. 126

Liutiinpitoinen pohjuste tai ainoa käsittely normaalille rasiukselle alttiiksi joutuville sisäpinnoille.

- Puulle, puupohjaisille materiaaleille ja korkille
- Läpikuultava, hieman hunajainen sävy, tuo hyvin puun syyt esille
- Johdonmukainen ympäristöystävällinen raaka-ainevalinta
- Vapaa biologisesti aktiiveista puunsuoja-aineista
- Täyttää DIN EN 71 osan 3 eli ns. lelunormin vaatimukset
- Syljen- ja hienkestävä DIN 53160 mukaan
- Kulutus (valmistajan ilmoittama): 20 m²/l käsittelykertaa kohti alustasta riippuen. Tarkan kulutuksen voi selvittää koesivelyllä.

Käyttö:

Alustan valmistelu:

- Alustan tulee olla puhdas, kuiva, imu-, kanto-, ja tartuntakykyinen sekä vapaa irrottavista, värjäävistä aineista.
- Alustan soveltuvuutta kokeiltava ennen käyttöä
- Käsittelyn kannalta sopimattomat aikaisemmat kerrokset poistetaan kokonaan
- Suoritettava koesively.

Puu, puupohjaiset materiaalit, korkki:

- 1-2 käsittelyä AURO kovaöljyllä 126
- Ylimääräiset öljyt pyyhitään pois tai hierotaan pinnan sisään kuivalla, puhtaalla nukkaamattomalla rievulla tms. ennen pinnan kuivumista viimeistään 10 min sisällä käsittelystä
- Lisäkäsittely mahdollinen esim. AURO kovavahalla No. 171 tai AURO lehtikuusihartsihuonekalubalsamilla No. 173
- Pintoja hoidettava säännöllisesti rasiukselle mukaan.

Kuivumisajat: (ilmanlämpötila +23 °C ja ilman suhteellisen kosteuden ollessa 50 %):

- Voidaan lisäkäsittää n. 24 tunnin kuluttua.
- Lopullinen kovuus saavutetaan n. 4 viikon kuluttua. Viivästykset ovat mahdollisia (alustan, ilmasto-olosuhteiden, kulutusmäärän vaikutus).
- Huomioikaa riittävä ilmanvaihto.

Ohjeita:

- Ennen käyttöä sekoitetaan hyvin
- Käsittelyolosuhteet: alin käyttölämpötila on +10 °C, enintään 30 °C, ilman suhteellinen kosteus enintään 85 %
- Levitys siveltimellä, telalla, upottamalla tai ruiskulla tasaisesti ilman ylimääriä
- Ohennetaan max. 30 % AURO balsamiohenteella No. 191 imukyvyn mukaan
- Työvälineet puhdistetaan AURO balsamiohenteella No. 191, minkä jälkeen ne pestään vedellä ja AURO kasvisaippualla No. 411
- Varastointikestävyys: 24 kuukautta.

Koostumus:

- Appelsiiniukuoriöljy
- Kasvipohjainen sideaine (pellava-, puu-, risiini- ja auringonkukkastandöljy, kolofoni-glyseriiniesteri), kuivikeaineet (lyijyttömät), lesitiini, alkoholi, täyteaineita, piihappo.
- Luonnonmaalit eivät ole hajuttomia eivätkä päästövapaita.
- Huomioitava mahdolliset allergiat.

Huomioitava:

- Tuote on palavaa materiaalia.
- R 10 syttyvä, VbFA II.
- S 16 pidettävä loitolla syttymislähteistä.
- Tupakanpoltto kielletty.
- Kuivuvien öljyjen itsesyttymisvaara. Käytetyt rievut levitetään yksitellen kuivumaan, ei saa laittaa myttyyn.
- Sisältää appelsiiniukuoriöljyä.
- R 65 voi nieltäessä vahingoittaa keuhkoja.
- Mikäli on nieltä S 62, ei saa yrittää saada oksentamaan. Käännyttävä välittömästi lääkärin puoleen ja esitettävä pakkaus tai tämä käyttöohje.
- Ei saa hengittää sisään S 23 höyryä/aerosolia.
- S 51 käytettävä ainoastaan hyvin tuulettuvassa tilassa.
- Tuotteen varastointi lasten ulottumattomissa, viileässä, pakkaselta suojattuna, suljetussa alkuperäisastiassa.

Tuotekoodi: Ö 100, öljyt, vahat, voimakkaasti liuotinpitoiset.

Jätehuolto:

- Pakkausmateriaali läkipelti. Vain jäämistä tyhjennetyt astiat voi kierrättää.
- Kuivuneet tuotteet käsitellään kuten kovettuneet maalit tai talousjätteet.
- Nestemäiset jäämät: EAK 080111 tai 200127, maalit ADR 3, UN 1263, noudatettava käyttöturvallisuustiedotetta ja teknisiä ohjelehtiä.

Valmistaja:

AURO Pflanzenchemie AG, Saksa, www.auro.de

Maahantuojaja:

Pajutex Oy, puh. +358 9 8512101, www.auro.fi