

Päiväys: 25.7.2007

SÄVYTYSVÄRI No. 150

Käytetään luonnonhartsioöljyjen sävyttämiseen

Työvaiheet:

- Sekoitettava hyvin!
- Lisäysmäärä enintään 20 %.
- Sävytysvärit sekoitetaan tasaisesti pohjatuotteeseen.

Vinkit:

Värisävyä kokeilua varten on ehdottomasti tehtävä koesively. Eri valmistuserien mahdollisten värierojen vuoksi ostettaessa kiinnitettävä huomiota siihen, että valmistuserännumero on sama.

Koostumus:

Pellavaöljy (paikallinen viljely), pellavaöljy-risiini-standöljy, maa- ja mineraalipigmentit, appelsiinikuoriöljy, lesitiini, savi, piihappo, alkoholi.

Huomioitava mahdollinen allergisuus luonnonraaka-aineille.

Huomioitavaa:

- Käytetyt rievut levitetään yksitellen kuivumaan, ei saa laittaa myttyyn (kuivuvien öljyjen aiheuttama itsesyttymisvaara).
- Tuotteen varastointi lasten ulottumattomissa, viileässä, pakkaselta suojattuna, kuivassa paikassa suljetussa astiassa.

Jätehuolto:

- Kuivuneet tuotejäämät voi kompostoida tai laittaa talousjätteiden joukkoon.
- Nestemäiset jäämät: EAK-koodi 200112, EAK-merkintä: maalit.
- Pakkausmateriaali: läkipelti. Jäämistä tyhjennetyt pakkaukset voi viedä metallikierrätykseen.

Yksityiskohtaista tietoa saatte teknisestä ohjelehdestämme.

AURO PurSolid (esim. 123, 128, 143) sekä liuotinpitoisten tuotteiden (esim. 121, 126) sävytykseen. Ulkopinnoilla välttämätön UV-säteilyn suojana.

Valmistaja:

AURO Pflanzenchemie AG, Saksa, www.auro.de

Maahantuojaja:

Pajutex Oy, puh. +358 9 8512101, www.auro.fi