

Päiväys: 25.7.2007

SYVÄPOHJUSTE No. 301

Vesiohenteinen väritön pohjuste

- Voimakkaasti tai epätasaisesti imeville mineraalialustoille ja rakennuslevyille
- Jatkokäsittelyä varten AURO seinämaaleilla
- Hyvä tunkeutuvuus ja hyvä tartunnan välitys
- Helppo käsitellä ja hyvin riittoisa
- Hyvä leviävyys ja imeytyvyys
- Riittoisuus: noin 20 m²/l (5,0 l riittää n. 100 m²). Tarkat kulutusmäärät selviävät kohteessa.

Käyttö:

- Alustan tulee olla käsittelemätön, kuiva, kiinteä, imukykyinen, rasvaton, neutraali, kanto- ja tartuntakykyinen sekä vapaa läpilyövistä sisältöaineista.
- Ohennetaan vedellä 1:1
- Levitetään harjalla.
- Pohjusteen tulee tunkeutua kokonaan alustan sisään
- Ylimäärät poistetaan liimamaaliharjalla ja annetaan kuivua läpikotaisin.

Vinkit:

Työvälineet puhdistetaan heti käytön jälkeen hyvin pyyhkimällä sekä pestään vedellä mahdollisesti käyttämällä lisäksi AURO kasvisaippuaa No. 411.

Kuivumisajat: (normaalioloissa)

Pintakuiva ja uudelleen käsiteltävissä n. 24 tunnin kuluttua.

Koostumus:

Pellavaöljy, pellavaöljy-standöljy, dammarhartsi, vesi, appelsiinikuoriöljy, maitokaseiini, boraatit.

- Luonnonmaalit eivät ole hajuttomia eivätkä päästövapaita.
- Huomioitava mahdolliset allergiat.

Huomioitava:

- Käsitteilylämpötilan oltava vähintään +10 °C.
- Avattu astia käytettävä lyhyen ajan sisällä tai peitettävä pinta pienellä määrällä AURO kasvibalsamiohennetta No. 191, koska tuotteessa ei ole kemiallisia säilöntäaineita.
- Säilytettävä lasten ulottumattomissa, viileässä ja pakkaselta suojattuna.

Varastointi:

- Avaamattomassa astiassa n. 1 vuosi.
- Kuivuneet tuotejäämät voi kompostoida tai laittaa talousjätteiden joukkoon.
- Nestemäiset jäämät: jättekoodi EAK 080120, vetinen/laimea suspensio, maalit.
- Noudatettava varmuustietolehtistä ja teknistä ohjelehteä.

Pakkaus:

Polyetyleeni.

Valmistaja:

AURO Pflanzenchemie AG, Saksa, www.auro.de

Maahantuojat:

Pajutex Oy, puh. +358 9 8512101, www.auro.fi