

Päiväys: 11.8.2009

PROFI-SILIKAATTIPOHJUSTE No. 306

Profi-silikaattipohjuste on ihanteellinen esikäsitteilyaine kun Profi-kalkkimaalia no. 344 käytetään ulkomaalauksessa.

- Sopii kaikkiin mineraalipohjiin sekä karkeapintaisiin kuitutapetteihin, kipsikartonkilevyihin ja savipintoihin.
- Pinta kovettuu ja silisifikatoituu optimaalisesti
- Valkoinen pigmentointi
- Höyryhengittävä
- Ei sisällä liuottimia
- Hyvä tarttumakyky
- Valmistajan ilmoittama kulutus: 10 m²/l.

Käyttö:

Alustan valmistelu:

- Alustan tulee olla puhdas, kuiva, imukykyinen, öljytön, rasvaton eikä siinä saa olla mitään värjäävää tai irtonaista
- Mikäli maalattava pinta on tumma ja lopputulos halutaan täysin valkoiseksi, voidaan pohjustaa itsellään

Jatkokäsittely:

- Samalla tuotteella tai Profi-kalkkimaalilla no. 344

Kuivumisajat:

- Uudelleenkäsiteltävissä 24 tunnin kuluttua, kuivumisen aikana tuuletettava riittävästi

Ohjeita:

- Sekoitetaan hyvin ennen käyttöä
- Voidaan levittää siveltimellä tai telalla
- Käytetään ulkomaalaukseen
- Välineiden puhdistus vedellä
- Säilyvyys: 24 kk

**Koostumus:**

- Sisältää vettä, mineraalisia täyteaineita, kalivesilasia, titaanidioksidia ja ksantaania.
- Huomioi mahdollinen allergisuus luonnonraaka-aineille.

Huomioitavaa:

- Suositellaan emäksenkestäviä suojakäsineitä ja suojalaseja
- Ihoa ärsyttävä
- Voi aiheuttaa vakavia silmävammoja
- Vältettävä aineen joutumista iholle tai silmiin. Huuhdellaan runsaalla vedellä. Jos ainetta joutuu silmiin, käänny heti lääkärin puoleen.
- Ei saa päästää viemäriin
- Säilytetään lasten ulottumattomissa
- Pakkausmateriaali: Polypropyleeni.

Tuotekoodi: M-DF03

Jätehuolto:

- Vain jäämistä tyhjät pakkaukset voidaan kierrättää kuivuneen tuotteen kanssa
- Nestemäiset jäämät: EAK-koodi 080112. Tarvittaessa sovittava jätehuollosta vastaavan kanssa.

Valmistaja:

AURO Pflanzenchemie AG
Alte Frankfurter Str. 211
D-38122 Braunschweig
tel. +49 531-281 41 61

Maahantuoja:

Pajutex Oy
Upokaskuja 6-8
01450 Vantaa
puh. 09-8512101