

Päiväys: 25.7.2007

TÄYSSÄVY- JA SÄVYTYSVÄRIT No. 330

Seinämaalien täyssävy- ja sävytysvärit

- Käytetään AURO seinämaalien No. 320, 321, 322, 323 sävytykseen tai sellaisenaan.
- Johdonmukainen ympäristöystävällinen raaka-ainevalinta.
- Riittoisuus: voidaan sekoittaa missä tahansa suhteessa AURO seinämaaleihin.
- Riittoisuus täyssävyseinämaalina: 10 m²/l. 2,5 l riittää n. 25 m² suuruiselle pinnalle sivelykertaa kohti.

Käyttö:

- Sekoitettava hyvin ennen käyttöä
- Työlämpötilan oltava vähintään +10 °C
- Sävyväri sekoitetaan tasaisesti seinämaaliin
- Värisävyä on kokeiltava koesivelyn avulla
- Jatkokäsittely kulloisenkin seinämaalin mukaan

Vinkit:

- Käsittelyn ja kuivumisen aikana huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta.
- Luonnontuotteilla on tyypillinen ominaishaju.
- Työvälineet puhdistetaan vedellä ja AURO kasvisaippualla No. 411.
- Varastointikestävyys avaamattomassa astiassa: vähintään 12 kuukautta.

Koostumus:

Vesi, pellavaöljy-standöljy, risiini-standöljy, dammarhartsi, mineraalipigmentit ja täyteaineet, lesitiini, rapsi- ja risiiniöljytensidit, savi, tyloosit, boraatit, Ca/Co/Zr-kuivikkeet (lyijyttömät), appelsiinikuoriöljy, rosmariini- ja eukalyptusöljy, alkoholi.

Huomioitava mahdollinen allergisuus luonnonraaka-aineille.

Huomioitava:

- Säilytettävä lasten ulottumattomissa, viileässä, mutta pakkaselta suojassa.
- Avatun astian sisältö käytettävä lyhyen ajan sisällä tai peitettävä pinta AURO kasvibalsamiohenteella No. 191, koska tuotteessa ei ole kemiallisia säilöntäaineita.
- Kuivuneet tuotejäämät voi kompostoida tai laittaa talousjätteiden joukkoon.
- Nestemäiset jäämät: EAK-koodi 200128, EAK-merkintä: maalit.
- Pakkaus: läkipeltiä.
- Tuotejäämistä tyhjennetyt pakkaukset voi viedä metallikierrätykseen. GISkoodi: M-DF 04, luonnonhartsimaalit.

Valmistaja:

AURO Pflanzenchemie AG, Saksa, www.auro.de

Maahantuoja:

Pajutex Oy, puh. +358 9 8512101, www.auro.fi