

Päiväys: 25.7.2007

KORKKI-SAUMAUSMASSA No. 396

Liutoitteeton elastista kasvipohjaista sideainetta sisältävä rakeistettu korkkituote ikkunankarmien ja ovenkehysten sekä muurattujen rakenteiden välien äänen- ja lämmöneristystäyttömässä.

- Peltilevyjen, kivimateriaalien, puun ja muurattujen rakenteiden liitossaumojen täyttöön.
- Kuivuttuaan avohuokoinen.
- Ei ole säänkestävä ilman lisäkäsittelyä.

Käyttö:

- Alustan tulee olla kemiallisesti neutraali, puhdas, kuiva, pölytön, rasvaton, tartuntakykyinen, paineenkestävä sekä omata hyvät vetolujuusarvot.
- Läpimenevät saumat laitetaan umpeen yksipuolisesti esim. peitelistalla tai täyttämällä/tiivistämällä.
- Asetetaan korkki-saumausmassa puristepistooliin.
- Aukaistaan pussi leikkaamalla metallikiinnikkeen alta.
- Suljetaan laite kiertämällä sulku-kansi.
- Leikataan kärki auki.
- Aloitetaan saumaus sauman reunasta.
- Tarvittaessa tasoitetaan pinta kittilastalla.

Vinkit:

- Kuivumisaika: n. 1 mm päivässä.
- Varastointikestävyys: n. 6 kuukautta suljetussa alkuperäisastiassa.
- Käsittelylämpötila: alustan vähintään 5 °C, korkki-täyttömässän vähintään 15 °C.

Koostumus:

Luonnonlateksi, korkki, vesi, boraatit, ksantaani, savi, rosmariiniöljy. Huomioikaa teknisen ohjelehtemme yksityiskohtainen tieto.

Huomioitava:

- Huomioikaa riittävää ihonsuojaus ja ilmanvaihto.
- Tuotteen varastointi lasten ulottumattomissa, viileässä kuivassa paikassa.

Jätehuolto:

Tuotejäämien annetaan kuivua, minkä jälkeen ne voi laittaa talousjätteiden joukkoon. Muilta osin: EAK jätekoodi 200128, EAK-merkintä: liima-aineet. Pakkausmateriaali: letku polyetyleenä ja polyamidia.

Valmistaja:

AURO Pflanzenchemie AG, Saksa, www.auro.de

Maahantuoja:

Pajutex Oy, puh. +358 9 8512101, www.auro.fi