

Päiväys: 26.7.2007

KASEINIPOHJUSTE No. 721

Jauhemainen ja emäksinen kaseiinisideaine, jota käytetään voimakkaasti tai epätasaisesti imeville alustoille pohjustukseen ennen käsittelyä kalkkikaseiinisideainepohjaisilla tuotteilla (esim. seinämaalit tai liisterit).

- Soveltuu jauhaantuville alustoille tai alhaisen lujuuden omaavien alustojen pinnan lujittamiseen
- Tuotteen soveltuvuus on testattava ennen työn aloittamista

Sekoittaminen:

- Sekoitusta varten suositellaan pyörresekoittimella varustettua porakonetta
- Sekoitussuhde: 1 paino-osa jauhetta 25 osaa vettä kohti
- Jauhe sirotellaan hitaasti veteen jatkuvasti sekoittaen
- Mahdollisesti astian reunaan tarttunut jauhe pyyhkäistään pois ja sekoitetaan muun aineen joukkoon
- Sekoitetaan kunnes kaikki kokkareet ovat liunneet (n. 5 minuuttia)

Valmiin seoksen käyttöaika:

- n. 8 tuntia
- Ei sekoiteta enempää kuin tässä ajassa voidaan käsitellä

Käyttömäärä sivelyä kohti:

- n. 10 g jauhetta neliötä kohti (1 kg riittää n. 100 m²)
- Menekki riippuu alustan imukyvästä, selvitettävä kohteessa suoritettulla kokeella

Kuivumisaika normaaliolosuhteissa:

- n. 16 - 24 tunnin kuluttua uudelleen käsiteltävissä
- Ilmankosteuden ollessa korkea ja lämpötilan alhainen kuivumisessa voi kuivuminen hidastua huomattavasti
- Luonnontuotteiden käsittelyn ja kuivumisen yhteydessä syntyy tuotteelle tyyppillistä hajua.

Koostumus:

Maitokaseiini, boraatit, sooda, bikarbonaatit, kaseinaatit.

Huomioitava:

- Huomioitava mahdolliset luonnontuoteallergiat
- Säilytetään viileässä ja kuivassa paikassa
- Käyttöastia suljetaan tiiviisti käytön jälkeen

Varastointikestävyys:

Avaamattomassa alkuperäispakkauksessa n. 2 vuotta.

Pakkausmateriaali:

Natriumvoimapaperi, sisäpuoli polyeteeniä.

Huomioitava:

- Tuote ei sisällä säilöntäaineita
- Siksi se on märkänä tai kosteana altis mikrobeille ja se voi johtaa tuotteen hajoamiseen. Sen vuoksi tulee käyttää ainoastaan puhdasta vettä ja työvälineitä
- Käsittelyaikaa on ehdottomasti noudatettava.
- Kuivumisen jälkeen käsitellään välittömästi kalkkikaseiinipohjaisilla tuotteilla, joilla emäksisyytensä vuoksi on säilövä vaikutus
- Mikäli esim. viileän tai kostean sään vallitessa on odotettavissa viivästystä kuivumisessa, tulee valmiiksi sekoitettuun alkuannokseen emulgoida 5 % AURO kasvi-balsamiohennetta No. 191 (pyörresekoittimella varustetulla porakoneella).
- Käsittelylämpötilan on oltava vähintään +8 °C
- Optimaalinen käsittelylämpötila +16 - +20 °C
- Säilytettävä lasten ulottumattomissa
- Tuotejäämien annetaan kuivua, minkä jälkeen ne voidaan laittaa talousjätteiden joukkoon
- Biologisesta hajoamisesta huolimatta tuotejäämiä ei pidä laittaa jäteveden sekaan
- Nestemäisten jäämien jätehuolto: EAK-koodi: 200112, EAK-merkintä: maalit

Valmistaja:

AURO Pflanzenchemie AG, Saksa, www.auro.de

Maahantuojaja:

Pajutex Oy, puh. +358 9 8512101, www.auro.fi