

Päiväys: 29.10.2007

### KALKKIKASEIINIMAALIVÄRI 770

Soveltuu sisätilojen mineraali- ja orgaanisten alustojen koristekuulto- ja peitemaalaukseen. Käytetään myös AURO kalkkikaseiini-seinämaalain 751 sävyttämiseen.

Soveltuu käytettäväksi myös emäksisillä alustoilla.

**Maalausaluista** on oltava kuiva, kiinteä, puhdas, rasvaton ja vapaa läpilyövistä sisältöaineista.

#### Menekki:

- Riittoisuus n. 20 – 100 m<sup>2</sup> / litra.
- Menekki riippuu maalausaluista, halutusta peittävydestä ja värin voimakkuudesta

#### Sekoitus:

- Sekoitussuhde: 1 osa jauhetta ja 1 osa vettä
- Jauhe kaadetaan veteen koko annos kerrallaan
- Sekoitetaan (vähintään 5 min.) kunnes maali on tasainen liuos
- Annetaan seistä 15 min, jonka jälkeen sekoitetaan vielä kerran huolellisesti

#### Käyttö:

- Noudatettava enimmäislevitysmäärää, ohennettava tarvittaessa
- Kuultomaalausta varten ohennetaan haluttuun värivoimakkuuteen
- Sekoitettu annos on käytettävä 10 tunnin sisällä

**Kuivumisaika:** (Normaaliolosuhteissa: 23 °C, ilman suhteellinen kosteus 50 %)

- Pintakuiva ja päällemaalattavissa n. 5 tunnin kuluttua
- Löpikuiva n. 24 tunnin kuluttua

Huomioi että luonnontuotteiden käsittelyn ja kuivumisen yhteydessä syntyy niille tyypillistä hajua, joka poistuu kun maali on täysin kuivaa. Tuuleta tarvittaessa.

#### Koostumus:

Titaanidioksidi, maa-, rautaoksidi- ja mineraalipigmentit, kalkkihydraatti, boraatit, maitokaseiini, kaseiinit, bikarbonaatit, sooda, metyyliiselluloosa.

**Pakkausmateriaali:** polyeteenipussi

### Huomioitava:

- Tuote reagoi emäksisesti kuten esim. kalkki- ja sementtilaastit
- Säilytettävä lasten ulottumattomissa
- Vältettävä pölyn sisään hengittämistä, ihokosketusta ja aineen joutumista silmiin
- Ihokosketuksen tapahduttua huuhdotaan vedellä.
- Jos ainetta pääsee silmiin huuhdettava heti runsaalla vedellä ja käännyttävä lääkärin puoleen
- Huomioi mahdolliset luonnontuoteallergiat
- Varastoidaan viileässä, kuivassa paikassa
- Säilyvyys avaamattomassa alkuperäispakkauksessa: n. 2 vuotta

Kuivuneet tuotejäämät voi kompostoida tai laittaa talousjätteiden sekaan.

Jätehuolto: EAK-koodi: 200112, EAK-merkintä: maalit.

Valmistaja:

AURO Pflanzenchemie AG, Saksa, [www.auro.de](http://www.auro.de)