

Päiväys: 25.7.2007

ÖLJYMAALI No. 250

Vesiohenteinen kiiltävä, liuotteeton peittävä maali sisä- ja ulkopinnoille

- Sopii puun ja metallin maalaukseen sisällä ja ulkona.
- Valmistettu luonnonmukaisista raaka-aineista.
- Testattu DIN EN 71 osa 3, lelujen turvallisuus.
- Soveltuu EN 927 mukaisesti puun käsittelyyn ulkona.
- Testattu DIN 53160, hien- ja syljen kestävyys.
- Riittoisuus noin 12,5 m²/l.

Käyttö:

- Pohjan tulee olla kiinteä, kuiva, kem. neutraali, pölytön, rasvaton ja ruostumaton.
- Vanhat maalipinnat puhdistetaan, poistetaan rasvat ja hiotaan. Irtonaiset vanhat maaliosat irrotetaan kokonaan
- Tasoitukseen ja silottamiseen käytetään Auron Maalisilotetta no. 231.
- Pohjustus: ulkona - käsittelemätön puu: käsitellään Auro puupohjusteella No. 124, jos tarpeellista niin käytetään sinistymisenestoainetta.
- Täyteliäät puulajit kuten tammi tulee pohjustaa Auron Erikoispohjusteella No. 117.
- Pohjamaalaus: sisällä ja ulkona puupinnat maalataan kerran Auron Pohjamaalilla No. 253,
- Metallit ulkona: yksi maalauskerta Auron ruosteenestomaalilla no. 234, sisällä: ei tarpeellista.
- Pintamaalaus puu ja metalli: maalataan yksi – tai kaksi kertaa Auro öljymaalilla no. 250, ulkona: maalataan 2 kertaa Auro öljymaalilla no. 250.
- Ennen käyttöä sekoitettava hyvin. Tarvittaessa ohennetaan vedellä.
- Alin käyttölämpötila on 10 C°
- Levitys siveltimellä (akryylisivellin) tai lyhytkarvaisella mohairtelalla ohuesti ja tasaisesti.

Vinkit:

- Pölykuiva noin 8 - 10 tunnin kuluessa. (normaaliolosuhteissa: +20 C° ilmankosteus 60 %).
- Uudelleen maalattavissa noin 24 h kuluttua. Ennen seuraavaa maalauskertaa annetaan kuivua riittävästi ja hiotaan kevyesti.
- Läpikuiva noin 5 vuorokauden kuluttua.
- Työvälineiden puhdistus heti työn jälkeen vedellä sekä Auron- kasvissaippua No. 411 ja sen jälkeen huuhdellaan vedellä.
- Avaamattomat pakkaukset säilyvät vähintään 12 kk kuivassa ja viileässä, ei saa jäättyä.

Koostumus:

- Vesi, kasvispohjaisina sideaineina (aurionkukka- ja risiiniöljy, vernissa, havupuuhartsiglyseroliesteri osittain ammoniumsaippuasta), maapigmentit ja täyteaineet, risiini- ja rapsiöljytensidit sekä sokeritensidit, Piihappo, Selluloosaeetteri, lyijyttömät kuivikkeet, boraatit, lesitiini.
- Luonnonmaalit eivät ole täysin hajuttomia eivätkä päästövapaita. Huomioi mahdollinen allergisuus luonnonraaka-aineille.

Huomioitavaa:

- Kuivuvat öljyt voivat aiheuttaa itsesyttymisvaaran. Rievut on laitettava veteen tai levitettävä suorana yksitellen kuivumaan. Ei saa laittaa myttyyn.
- Vain kuivatut jätteet voidaan laittaa kotitalousjätteisiin.
- Säilytettävä lasten ulottumattomissa; kylmässä, mutta pakkaselta suojattuna.
- Pakkausmateriaali läkipelti. Voidaan viedä peltikierrätykseen jos sisältö on täysin kuivunut.

Valmistaja:

AURO Pflanzenchemie AG, Saksa, www.auro.de

Maahantuoja:

Pajutex Oy, tel. +358 9 8512101, www.auro.fi

Tuotekoodi:

no. 250-15
no. 250-33
no. 250-37
no. 250-55
no. 250-65
no. 250-83
no. 250-87
no. 250-90
no. 250-99

Värisävy:

okrankeltainen
englanninpunainen
persianpunainen
ultramariinisininen
kromivihreä
ruskea
oksidinruskea
valkea
musta