

Päiväys: 25.7.2007

### POHJAMAALI No. 253

Vesiohenteinen

Valkoinen, liuotteeton puolihimmeä pohjamaali sisä- ja ulkopinnoille

- Sopii puun pohjamaalaukseen sisällä ja ulkona.
- Valmistettu luonnonmukaisista raaka-aineista.
- Ei sisällä biosidejä puunsuoja-aineessa.
- Testattu DIN EN 71 osa 3, lelujen turvallisuus.
- Soveltuu EN 927 mukaisesti puun käsittelyyn ulkona Auron Öljymaalin No. 250 kanssa.
- Testattu DIN 53160, hien- ja syljen kestävyys.
- Riittoisuus noin 12,5 m<sup>2</sup>/l.

#### Käyttö:

- Pohjan tulee olla kiinteä, kuiva, kem. neutraali, pölytön, rasvaton ja ilman läpilyöviä aineita.
- Vanhat maalipinnat puhdistetaan, poistetaan rasvat ja hiotaan. Irtonaiset vanhat maaliosat irrotetaan kokonaan.
- Täyteliäiset puulajit kuten tammi tulee pohjustaa Auron Erikoispohjusteella No. 117, muut käsittelemättömät puupinnat pohjustetaan Auro puupohjusteella No. 124, ja jos tarpeellista niin käytetään lisäksi sinistymisenestoainetta.
- Tasoitukseen ja silottamiseen käytetään Auron maalisilotetta no. 231.
- Pohjamaalaus: puupinnat maalataan kerran Auron Pohjamaalilla No. 253,
- Pintamaalaus sisäpinnoilla: maalataan yksi – tai kaksi kertaa Auro öljymaalilla No. 250 tai No. 260 (matta, vain sisäpinnoille),
- Ulkopinnat: maalataan 2 kertaa Auro öljymaalilla No. 250.
- Ennen käyttöä sekoitettava hyvin. Tarvittaessa ohennetaan vedellä.
- Alin käyttölämpötila on +10 C°.
- Levitys siveltimellä (akryylisivellin) tai lyhytkarvaisella mohairtelalla ohuesti ja tasaisesti.

#### Vinkit:

- Pölykuiva noin 8 - 10 tunnin kuluessa. (normaaliolosuhteissa: +20 C° ilmankosteus 60 %).
- Päälle maalattavissa noin 24 h kuluttua. Ennen seuraavaa maalauskertaa annetaan kuivua riittävästi ja hiotaan kevyesti.
- Läpikuiva noin 5 vuorokauden kuluttua.
- Työvälineiden puhdistus heti työn jälkeen vedellä sekä Auron- kasvissaippua No. 411 ja sen jälkeen huuhdellaan vedellä.
- Avaamattomat pakkaukset säilyvät vähintään 12 kk kuivassa ja viileässä, ei saa jäättyä.

#### Koostumus:

- Vesi, kasvispohjaisina sideaineina (aurionkukka- ja risiiniöljy, vernissa, havupuuhartsiglyseroliesteri osittain ammoniumsaippuasta), maapigmentit ja täyteaineet, Piihappo, risiini- ja rapsiöljytensidit sekä sokeritensidit, lesitiini Selluloosaeetteri, lyijyttömät kuivikkeet, boraatit.
- Luonnonmaalit eivät ole täysin hajuttomia tai vapaita päästöistä. Huomioi mahdollinen allergisuus luonnonraaka-aineille.

### Huomioitava

- Kuivuvat öljyt voivat aiheuttaa itseysvaaran. Rievut on laitettava veteen tai levitettävä suorana yksitellen kuivumaan. Ei saa laittaa myttyyn.
- Vain kuivatut jätteet voidaan laittaa kotitalousjätteisiin.
- Säilytettävä lasten ulottumattomissa; kylmässä, mutta pakkaselta suojattuna.
- Pakkausmateriaali läkipelti. Voidaan viedä peltikierrätykseen jos sisältö on täysin kuivunut.

### Valmistaja:

AURO Pflanzenchemie AG, Saksa, [www.auro.de](http://www.auro.de)

### Maahantuoja:

Pajutex Oy, tel. +358 9 8512101, [www.auro.fi](http://www.auro.fi)