

Päiväys: 25.7.2007

RAIKASTAVA SEINÄMAALI No. 328

Maalilla on huoneilmaa puhdistava vaikutus.

Valokatalyyttisesti vaikuttava valkoinen seinämaali sisätiloihin.

- Testattu valokatalyyttinen vaikutus
- Kestää pyyhintää, voidaan päällemaalata useampaan kertaan
- Korkea diffuusiokyky
- Bakteereja tappava vaikutus
- Huomattavan hyvä homeenestokyky
- Mineraalipohjainen
- Soveltuu betoni-, kalkkihiekkakivi-, tiilipinnoille sekä rapatuille ja karkeille seinäpinnoille, kipsilevypinnoille, selluloosa tapetin päälle yms.
- Riittoisuus (valmistajan ilmoittama): noin 8-10 m² /l per käsittelykerta

Käyttö:

- Pinnan on oltava kevyesti imukykyinen, kantokykyinen, puhdas, kiinteä, vapaa öljyistä ja rasvoista, vapaa läpilyövistä aineista, ei jauhaantuville ja hiekoittuville pinnoille.
- Voimakkaasti imevät alustat (esim. kalkkihiekkakivi) esikäsitellään enintään 20 % vedellä ohennetulla maalilla.
- Kipsikartonkilevyt sekä AURO seinäsilotteella No. 329 työstetyt alat pohjustetaan AURO siikaattisideaineella No. 304 (1 osa No. 304, 2 osaa vettä).
- Sekoitetaan hyvin ennen käyttöä.
- Ei saa käyttää alle + 8 °C lämpötilassa.

Vinkit:

- Märkänä kuultava, peittokyky saavutetaan kuivumisen jälkeen.
- 24 tunnin kuluttua päälle maalattavissa, ilman- ja pohjan kosteudesta riippuen.
- Alhaisen huone- ja seinälämpötilan yhteydessä kuivumisaika viivästyy ja saattaa esiintyä täplänmuodostusta.
- Sävytykseen sopivat ainoastaan mineraalipohjaiset pigmentit, esim. max. 5 % valmiiksi sekoitettu AURO kalkkikaseiini-värimaali No. 770.
- Varastointikestävyys avaamattomassa alkuperäispakkauksessa: 2 vuotta.

Koostumus:

Vesi; valkokalkkihydraatti, mineraalitäyteaineet; katalyyttisesti vaikuttavat pigmentit; kolofoni-glyseriiniesteri kalisaippuan muodossa; selluloosaeetteri.

- Luonnonmaalit eivät ole täysin haju- eivätkä päästövapaita.
- Huomioitava mahdolliset allergiat.

Huomioitava:

- Ei saa joutua lasten käsiin.
 - Aineen joutuessa silmiin huuhdottava perusteellisesti vedellä, käännyttävä lääkärin puoleen ja näytettävä hänelle tämä tuotekortti tai tuotteen pakkauksessa oleva etiketti.
 - Ihokosketuksen tapahtuessa pestävä heti pois runsaalla vedellä ja saippualla.
 - Aineella työstettäessä käytettävä sopivia suojakäsineitä ja -laseja.
 - Kuivuneet tuotejäämät voi kompostoida tai laittaa kotitalous-/rakennusjätteiden sekaan.
 - Huolehdittava nestemäisistä jätteistä: EAK 200127, EAK-merkintä: maalit.
 - Pakkausmateriaali: polypropyleeni. Noudatettava teknistä ohjelehteä.
-
- Valokatalyyttisesti aktiivinen.
 - Vähentää jatkuvasti huonetilan hajuja.
 - Vähentää vahingollisten aineiden ja bakteerien esiintymistä.

Näin se toimii:

Hajut ja vahingolliset aineet kerääntyvät ilmasta ajanmittaan seinille ja sisäkatoille. Auringonvalon toimesta aktivoituneena AURO Raikastava seinämaali hajottaa nämä hiukkaset neutraaleiksi aineiksi.

Valmistaja:

AURO Pflanzenchemie AG, Saksa, www.auro.de

Maahantuoja:

Pajutex Oy, tel. +358 9 8512101, www.auro.fi