

Päiväys: 29.10.2007

KALKKIKASEIINI -SEINÄMAALI 751

Hengittävä, mietohajuinen ja helppokäyttöinen kalkkikaseiinimaali seinäpintojen käsittelyyn kuivissa sisätiloissa.

Käyttöolosuhteet:

- Ilman lämpötila vähintään + 8 °C ja korkeintaan + 30 °C
- Ilman suhteellinen kosteus alle 85 %

Sekoitus:

3 kg jauhetta 2 litraan vettä. Annetaan liueta/turvota noin 30 minuuttia, jonka jälkeen sekoitetaan hyvin kunnes kaikki kokkareet ovat lienneet ja maali on tasalaatuista. Sekoitus toistetaan tarpeen mukaan.

Työmenetelmät: Siveltävissä ja telattavissa.

Riittoisuus: n. 13 m² / litra

Kuivumisaika vähintään 6 h normaaliolosuhteissa.

Maalausalausta:

Mineraaliset pinnat (kuten betoni, kalkkikivi ja savi): pintojen tulee olla puhtaita, kuivia, imu- ja tartuntakykyisiä, pitäviä sekä ilman läpilyöviä ainesosia, vapaita erkanevista, värjäävistä aineista, vanhat käsittelyt tulee poistaa.

Sävytettävissä valmiiksi sekoitetulla Kalkkikaseiinimaaliväri 770:llä.

Pohjustus: Tee koemaalaus. Pohjustettaessa ohennetaan max. 30 % vedellä.

Pintamaalaus:

- 2-3 kertaa
- Tarvittaessa ohennetaan vedellä
- Sivellään tai levitetään telalla ohut ja tasainen kerros
- Laseerataan (kuullotetaan) märkänä
- Maaliroiskeet poistettava ennen kuivumista
- Vältä ylipaksuja maalikerroksia, jotka voivat halkeilla

Päällemaalattavissa:

n. 24 h kuluttua normaaliolosuhteissa (+ 23 °C, ilman suhteellinen kosteus 50 %)

Työvälineiden puhdistus: Vedellä.

Varastointiaika: 24 kk.

Koostumus:

Valkokalkki, mineraalipigmentit, täyteaineet, maitokaseiini, sooda, selluloosaeetteri.

Huomioitava mahdollinen allergia luonnonraaka-aineille.

Käyttöastia suljetaan tiiviisti käytön jälkeen.

Pakkausmateriaali: Natriumvoimapaperi, sisäpuoli polyeteeniä.

Huomioitava:

- Sisältää kalsiumhydroksidia
- Alkaalinen
- Silmät suojattava
- Ihoa ärsyttävä, vältettävä suoraa ihokosketusta
- Jos tuotetta joutuu iholle tai silmiin, pestävä välittömästi runsaalla vedellä
- Jos tuotetta joutuu silmiin, mentävä välittömästi lääkäriin ja näytettävä tuotteen etikettiä
- Säilytettävä lasten ulottumattomissa
- Säilytetään viileässä, kuivassa paikassa

Tuotejäämien annetaan kuivua, jonka jälkeen ne voidaan laittaa talousjätteiden joukkoon. Biologisesta hajoamisesta huolimatta tuotejäämiä ei pidä laittaa jäteveden sekaan.

Nestemäisten jäämien jätehuolto: EAK-koodi: 080112 tai 200128. EU-VOC-raja-arvot noin 2004/42/EG II A (aWb) 75 g/l (2007), 30 g/l (2010) Tuote-VOC:=0 g/l.

Valmistaja:

AURO Pflanzenchemie AG, Saksa, www.auro.de